

Snímače čárového kódu



Bluetooth® Imager 8700

- Lineární čtení 1D nebo 2D čárových kódů ze vzdálenosti 2.5 až 203 cm
- Přední průmyslový Bluetooth produkt
- Konfigurovatelný zaměřovací bod
- Nepřekonatelný při čtení nekvalitních čárových kódů
- Vynikající ergonomie zahrnující: odolnost proti vodě a prachu třídy IP65, odolnost proti pádu na beton z výšky 2 m a provozní teplotu -20°C
- Možnost párování s LXE terminálem prostým sejmutím jeho čárového kódu
- Kompletní řada dostupného příslušenství včetně: nabíječe pro 4 baterie, pouzdro na opasek, navíjecí poutko, atd.

Snímače čárového kódu série 8600

- Prstenový snímač 2D čárových kódů s čtecí vzdáleností 53 cm.
 - Přisvětlení pomocí blesku s bílou LED
- Laserový prstenový snímač se čtecí vzdáleností 114 cm.
- Dostupný také s dlouhým kabelem pro připojení k terminálu na opasek nebo k náhlavní soupravě



Snímače čárového kódu série 8500 Bluetooth® snímač čár. kódu 8800

- Vylepšené snímání čárových kódů na vzdálenost 10 cm až 14 m
- Bezproblémové čtení poškozených nebo špatně vytištěných čárových kódů (technologie fuzzy logiky)
- Vynikající ergonomie zahrnující: odolnost proti vodě a prachu třídy IP65, odolnost proti pádu na beton z výšky 2 m, provozní teplotu -30°C

Průmyslové snímače čárového kódu série 8300 PowerScan™

- Dekódovací software QuadraLogic™ pro špičkový snímací výkon.
- Dostupný se standardním, dlouhým a extra dlouhým snímacím dosahem
- Při extra dlouhém snímacím dosahu je možno číst čárové kódy až na vzdálenost 11 m.



LXE, to je VÁŠ ZDROJ ODOLNÝCH SNÍMAČŮ

Samozřejmě jsou všechny snímače čárového kódu a imagery od společnosti LXE podporovány týmem zákaznické podpory LXE, který v soutěži o nejlepší zákaznický servis Mobile Star Award™ vítězí již 6 let po sobě



125 Technology Parkway Norcross, GA 30092 1-800-664-4593 www.lxe.com

Autorizovaný distributor a certifikované servisní středisko LXE



www.esp.cz







ESP holding a.s. - Praha
Hotel Diplomat, 9. patro
Evropská 15
160 41 Praha 6
Tel/fax: 284 692 048
Tel: 284 692 049

ESP holding a.s. – Ústí nad Labem
Revoluční 178/3
400 01 Ústí nad Labem
Tel/fax: 475 214 781

Snímače čárového kódu

Technická specifikace



	Rychlost snímání	Hloubka snímacího pole	Třída ochrany IP	Rozsah pracovních teplot	Podporované typy čárových kódů
 <p>Bluetooth® Imager 8700</p>	8700 SRI 500/ sec.	8700 SRI Min. 2.5 cm Max. 203 cm	8700 SRI IP65	8700 SRI -20° až 50° C	8700 SRI UPC/EAN/JAN, P2/P5 add-ons, Code 39, Micro PDF, Code 128 ISBT, Code 11, EAN 128, MSI/Plessey, Standard 2 of 5, Code 128, PDF-417, IATA, italián Pharmacode 39, Code 93, Codabar, Code 128 add-ons, Interleaved 2 of 5, RSS-14/limited/expanded (linear & stacked), Kompozitní CC-A a CC-B (pouze RS kompozitní)
	8600 SRS Imager	8600 SRS Imager Min. 9 cm Max. 53 cm	8600 SRS Imager IP54	8600 SRS Imager -20° až 50° C	8600 SRS Imager a Laserový - 1D Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, RSS, UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13 8600 SRS Imager - 2D PDF417, MicroPDF, Code 128 Emul, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Postal Codes
	8600 SRS Laserový 36/ sec.	8600 SRS Laserový Min. 2.5 cm Max. 114 cm	8600 SRS Laserový IP54	8600 SRS Laserový -20° až 50° C	
<p>Série 8600</p>					
	8500 FZY 8810 FZ	8500 FZY 8810 FZ Min. 10 cm Max. 213 cm	8500 FZY 8810 FZ IP65	8500 FZY 8810 FZ -30° až 50° C	8500 FZY, 8810 FZ, 8500 ER a 8820 ER UPC.EAN, UPC.EAN s doplňky, UCC.EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS a RSS varianty, a další
	8500 ER 8820 ER 36/ sec.	8500 ER 8820 ER Min. 10 cm Max. 14 m	8500 ER 8820 ER IP65	8500 ER 8820 ER -30° až 50° C	
<p>Série 8500 Bluetooth® série 8800</p>					
	8300 SR 37/ sec.	8300 SR Min. 5 cm Max. 152 cm	8300 SR IP54	8300 SR -30° až 50° C	8300 SR, LR & ALR UPC A, E / EAN 8,13 / JAN 8, 13 (P2 / P5, Code 128 EAN add-ons), Code 128, MSI / Plessey, Code 39, Interleaved 2 of 5, Code 39 Full ASCII, Standard 2 of 5, Code 93, Codabar, Pharmacode 39, BC412, a další
	8300 LR,ALR 35/ sec.	8300 LR Min. 13 cm Max. 6.7 m	8300 LR, ALR IP54	8300 LR, ALR -30° až 50° C	
		8300 ALR Min. 71 cm Max. 10.1 m			
<p>Série 8300</p>					

Autorizovaný distributor a certifikované servisní středisko LXE



www.esp.cz

ESP holding a.s. - Praha
Hotel Diplomat, 9. patro
Evropská 15
160 41 Praha 6
Tel/fax: 284 692 048
Tel: 284 692 049

ESP holding a.s. – Ústí nad Labem
Revoluční 178/3
400 01 Ústí nad Labem
Tel/fax: 475 214 781